



# Compact serija

C 3065, C3080



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	HTT C-3065 4WD	HTT C-3080 4WD
<b>MOTOR</b>		
Model	PERKINS 1103D-33TA (EURO 3)	PERKINS 1103D-33TA (EURO 3)
Tip	turbo dizel intercooler, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem	turbo dizel intercooler, 4-taktni sa direktnim ubrizgavanjem
Hlađenje motora	rashladna tečnost	rashladna tečnost
Snaga / (ISO 14396) KW/KS	50 / 68 / 2200	58 / 79 / 2200
Izlazna snaga na kardanu KW	40 / 2200	46 / 2200
Zapremina (cm <sup>3</sup> ) / br. cilindra	3300 / 3	3000 / 3
Obrtni momenat (Nm)	280 / 1400	310 / 1400
Vazdušni filter	suvi filter sa senzorom zaprljanosti "DONALDSON"	suvi filter sa senzorom zaprljanosti "DONALDSON"
<b>TRANSMISIJA</b>		
Spojnicica	suva spojnicica sa nezavisnom kontrolom priključnog vratila	suva spojnicica sa nezavisnom kontrolom priključnog vratila
Menjač	mehanički potpuno sinhronizovan	mehanički-potpuno sinhronizovan
Broj stepena prenosa nap./naz.	12 / 12 sa reverzerom	12 / 12 sa reverzerom
Brzina kretanja min./max. (km/h)	0,72 / 33,77	0,72 / 33,77
Prednji pogonski most 4WD	elektro hidraulično	elektro hidraulično
Blokada diferencijala	elektro hidraulično	elektro hidraulično
Priključno vratilo (PTO)	540 (1890) / 540 E (1594)	540 (1890) / 540 E (1594)
<b>HIDRAULIKA</b>		
Kačenje u 3 tačke	CAT II	CAT II
Funkcije hidrauličnog sistema	poziciona regulacija, auto lift	poziciona regulacija, auto lift
Kapacitet hidraulične pumpe (L/min.)	45+23	45+23
Podizna moć na polugama (kg)	2200	3000
Maksimalni pritisak u sistemu (bar)	195	195
Spoljni hidraulični izvod	4 komada dvostrukog dejstva	4 komada dvostrukog dejstva
Potezница	donja i gornja, podesiva "Scharmuller"	donja i gornja, podesiva "Scharmuller"
<b>KOČNICE</b>		
Radna kočnica	kočnice u uljnoj kadi sa diskovima hidraulično upravljanje	kočnice u uljnoj kadi sa diskovima hidraulično upravljanje
Parking kočnica	mehanička sa polugom	mehanička sa polugom
Kočnica za prikolicu	hidraulična-opcija	hidraulična-opcija
Vazdušni kompresor	magnetni-standard	magnetni-standard
<b>GABARITI I TEŽINA</b>		
Dužina bez tegova (mm)	3930	3930
Širina (mm)	1835	1835
Visina sa kabinom (mm)	2520	2520
Razmak točkova prednji/zadnji (mm)	1424 prednji / 1501 zadnji	1424 prednji / 1501 zadnji
Međuosovinski razmak (mm) 4WD	2030	2030
Klirens (mm)	340	340
Težina bez tegova (Kg) 4WD	3230	3230
Prednji tegovi (Kg) standard	1 x 50 + 6 x 22	1 x 50 + 6 x 22
Tegovi zadnjih točkova (Kg) opcija	2x70 / 2x45	2x70 / 2x45
<b>ZAPREMINE</b>		
Zapremina ulja u motoru (lit)	8	8
Zapremina rashladne tečnosti (lit)	12	12
Hidraulični sistem + transmisija (lit)	38	38
Prednji pogonski most (lit)	5,5	5,5
Prednji reduktori-točkovi (lit)	2 x 0,8	2 x 0,8
Kočiona tečnost (lit)	0,3	0,3
Zapremina rezervoara (lit)	74	74
Akumulator	12 V-90Ah	12 V-90Ah
<b>PNEUMATICI</b>		
Prednji standard / opcija	280/80R20 / 300/70R20	280/80R20 / 300/70R20
Zadnji standard / opcija	12,4-36 / 380/85R30	12,4-36 / 380/85R30
<b>KABINA</b>		
Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, sa ventilacionim otvorom krova, klima uređaj, električni brisač i perač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla - valtra, radna svetla napred i pozadi, CE stakla, "PILOT" sedište vozača, pomoćno sedište u kabini, žuto rotaciono svetlo, ploča za kačenje tablice i trokut, priprema za radio, upalječ sa pepeljarom		