



DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI
PROMET
Rumenački put 39, 21201 Rumenka, Novi
Sad
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-
115
[e-mail: office@vgp.rs](mailto:office@vgp.rs)
www.vgp.rs



VGP d.o.o. - CENOVNIK TGH LUBRICANTS

Naziv proizvoda	Specifikacije	Pako- vanje	OPIS
MOTORNA ULJA			
TGH Turbodizel 15W-40	ACEA E7-16 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ MB 228.3 MAN M 3275-1 Volvo VDS-3 Renault VRLD-2 Mack EO-N	10/1 kanta 205/1 bačva	TGH TURBODIZEL 15W-40 je visokokvalitetno mineralno multigradno motorno ulje iz grupe SHPD ulja. Formulirano je na bazi kvalitetnih bazna ulja, stabilnih improvera viskoznosti i pažljivo izbalansiranih sistema aditiva, čime je osiguran visok nivo zaštite motora. Obezbeđuje dobro podmazivanje i poboljšanu zaštitu dizel motora komercijalnih vozila koja rade u teškim uslovima i sa velikim opterećenjima. TGH TURBODIZEL 15W-40 je namenjen za podmazivanje Euro 4 / 3 / 2 / 1 dizel motora komercijalnih vozila koji rade u teškim uslovima i uz produžene intervale zamene ulja, te koriste sve vrste dizel goriva. Preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, rudarske i poljoprivredne mehanizacije i građevinskih mašina.

Naziv proizvoda	Specifikacije	Pakovanje	OPIS
TGH Universal 15W-40	API CF/SF, MIL-L-2104D.	10/1 kanta	TGH UNIVERSAL 15W-40 je univerzalno mineralno multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora starijih, klasičnih konstrukcija putničkih, teretnih i lakih dostavnih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije koja radi pod umerenim opterećenjem. Osigurava poboljšanje zaštite od habanja i korozije svih delova motora i time obezbeđuje njegov siguran i pouzdan rad. Univerzalno motorno ulje TGH UNIVERSAL 15W-40 predstavlja idealan izbor u situacijama gde je potrebno olakšati skladištenje i nabavku i izbeći upotrebu različitih ulja za različite tipove motora. Zbog toga se posebno preporučuje za velike i raznolike vozne parkove.
		205/1 bačva	
TGH Motor Oil 20W-50	SAE 20W-50 API CC/SC MIL-L-2104B	10/1 kanta	TGH Motor Oil SAE 20W-50 je višenamensko mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora vozila starijih konstrukcija, koja su prešla veliki broj kilometara i koja koriste sve vrste dizel goriva. Koristise za vozila i opremu u drumskom saobraćaju, pomorstvu, građevinarstvu, industriji i poljoprivredi koji rade pod normalnim radnim uslovima. Može se koristiti i za podmazivanje vazdušnih kompresora, manje opterećenih reduktora i hidrauličnih sistema i sl.
		205/1 bačva	
TGH Super SAE 30	SAE 30 API CF/SD MIL-L-2104D ZF TE-ML 04B	10/1 kanta	TGH Super SAE 30 je višenamensko monogradno motorno ulje za podmazivanje dizel motora privrednih vozila koja koriste sve vrste dizel goriva. Formulirano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i pažljivo izbalansiranih aditiva koji osiguravaju visok nivo performansi. Koristise za vozila i opremu u drumskom saobraćaju, pomorstvu, građevinarstvu, industriji i poljoprivredi koji rade pod normalnim i teškim radnim uslovima.
		205/1 bačva	

Naziv proizvoda	Specifikacije	Pakovanje		OPIS
MENJAČKA ULJA				
TGH Hipoil GL 5 SAE 90	SAE 90 API GL-5 MIL-L-2105B	10/1 kanta		<p>TGH HIPOIL GL-5 SAE 90 je mineralno monogradno višenamensko ulje sa EP aditivima za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila sa velikom sposobnošću podnošenja udarnih opterećenja. Namenjeno je za podmazivanje hipoidnih, spiralnih i konusnih zupčanika i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina / malog obrtnog momenta, malih brzina / velikog obrtnog momenta ili velikih brzina / udarnih opterećenja. Koristi se za podmazivanje sklopova kod putničkih, komercijalnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod kojih proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi GL-5. Preporučuje se za podmazivanje diferencijala, menjača, pogonskih osovina i ostalih sklopova kod kojih se zahteva ulje kvalitetnog nivoa API GL-5.</p>
		205/1 bačva		
ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA MOTORNIH TESTERA				
TGH Testerol 100	VG 100 ISO 6743-1 L-AC	10/1 kanta		<p>TGH TESTEROL 100 je mineralno mazivo ulje za podmazivanje lanaca motornih testera. Odlikuje se odličnim prijanjanjem, sadrži dodatke protiv habanja, a poseduje i vrlo dobra niskotemperaturna svojstva koja omogućavaju upotrebu i u zimskim uslovima. Posebno se preporučuje za podmazivanje lanaca testera "Stihl".</p>
		205/1 bačva		

Naziv proizvoda	Specifikacije	Pakovanje		OPIS	
HIDRAULIČNA ULJA					
TGH Hydrol HM 32	DIN 51524-2 HLP Eaton Brochure 03-401-2010 EATON (Vickers) I-286-S EATON (Vickers) M-2950-S Cincinnati Machine (Fives) P68, P69, P70 (HM) General Motors LS2 ISO 11158 HM Parker Haniffin (Denison) HF-0 / HF-1/ HF-2 SEB 181222 AIST (US Steel) 126 AIST (US Steel) 127	205/1 bačva		TGH Hydrol HM 32 je hidraulično ulje proizvedeno od visokokvalitetnih mineralnih ulja i stabilnih aditiva na bazi cinka. Osigurava dobru termičku, hidrolitičku i oksidacionu stabilnost, odličnu zaštitu od habanja, zaštitu od rđe i korozije. Zadovoljava zahteve za podmazivanje zupčastih, krilnih i klipnih pumpi prema preporukama proizvođača. TGH Hydrol HM 32 je namenjen za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema, koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura. Koristi se za podmazivanje hidrauličnih sistema veće snage i opterećenja u papirnoj i tekstilnoj industriji, hidrauličnih presa, alatnih mašina, transportnih, građevinskih, poljoprivrednih i rudarskih mašina, hidrauličnih pumpi i pokretnih elemenata mehaničkih sistema.	
TGH Hydrol HM 46	ISO 6743-4L-HM ASTM D6158 HM DIN 51524-2HLP Eaton Brochure 03-401-2010 EATON (Vickers) I-286-S EATON (Vickers) M-2950-S Cincinnati Machine (Fives) P68, P69, P70 (HM) General Motors LS2 ISO 11158 HM Parker Haniffin (Denison) HF-0 / HF-1/ HF-2 SEB 181222 AIST (US Steel) 126 AIST (US Steel) 127	10/1 kanta	205/1 bačva		TGH Hydrol HM 46 je hidraulično ulje proizvedeno od visokokvalitetnih mineralnih ulja i stabilnih aditiva na bazi cinka. Osigurava dobru termičku, hidrolitičku i oksidacionu stabilnost, odličnu zaštitu od habanja, zaštitu od rđe i korozije. Zadovoljava zahteve za podmazivanje zupčastih, krilnih i klipnih pumpi prema preporukama proizvođača. TGH Hydrol HM 46 je namenjen za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema, koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura. Koristi se za podmazivanje hidrauličnih sistema veće snage i opterećenja u papirnoj i tekstilnoj industriji, hidrauličnih presa, alatnih mašina, transportnih, građevinskih, poljoprivrednih i rudarskih mašina, hidrauličnih pumpi i pokretnih elemenata mehaničkih sistema.

Naziv proizvoda	Specifikacije	Pakovanje		OPIS
TGH Hydrol HM 68	ISO 6743-4 L-HM ASTM D6158 HM DIN 51524-2 HLP Eaton Brochure 03-401-2010 EATON (Vickers) I-286-S EATON (Vickers) M-2950-S Cincinnati Machine (Fives) P68, P69, P70 (HM) General Motors LS2 ISO 11158 HM Parker Haniffin (Denison) HF-0 / HF-1/ HF-2 SEB 181222 AIST (US Steel) 126 AIST (US Steel) 127	10/1 kanta		<p>TGH Hydrol HM 68 je hidraulično ulje proizvedeno od visokokvalitetnih mineralnih ulja i stabilnih aditiva na bazi cinka. Osigurava dobru termičku, hidrolitičku i oksidacionu stabilnost, odličnu zaštitu od habanja, zaštitu od rđe i korozije. Zadovoljava zahteve za podmazivanje zupčastih, krilnih i klipnih pumpi prema preporukama proizvođača. TGH Hydrol HM 68 je namenjen za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura. Koristise za podmazivanje hidrauličnih sistema veće snage i opterećenja u papirnoj i tekstilnoj industriji, hidrauličnih presa, alatnih mašina, transportnih, građevinskih, poljoprivrednih i rudarskih mašina, hidrauličnih pumpi i pokretnih elemenata mehaničkih sistema.</p>
TGH Hydrol HV 32	ISO 6743-4 L-HV, ISO 11158 HV DIN 51524-3 HVLP Parker Haniffin (Denison) HF-0 /HF-2 Sperry Vickers M-2950-S	205/1 bačva		<p>TGH Hydrol HV 32 je visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti i vrlo dobrih niskotemperaturnih svojstava. Namenjen za podmazivanje hidrauličnih i cirkulacionih sistema, koji rade u uslovima čestih i velikih promena temperature, kao što su hidraulični sistema transportnih, građevinskih, poljoprivrednih i rudarskih mašina, hidraulični sistemi brodske opreme, kao i za podmazivanje hidrauličnih pumpi i pokretnih elemenata mehaničkih sistema sl.</p>

Naziv proizvoda	Specifikacije	Pakovanje	OPIS
TGH Hydrol HV 46	ISO 6743-4L - HV, ISO 11158 HV DIN 51524-3 HVLP Parker Haniffin (Denison) HF-0 /HF-2 Sperry Vickers M-2950-S	205/1 bačva	TGH Hydrol HV 46 je visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti i vrlo dobrih niskotemperaturnih svojstava. Namijenjen za podmazivanje hidrauličnih i cirkulacionih sistema, koji rade u uslovima čestih i velikih promena temperature, kao što su hidraulični sistema transportnih, građevinskih, poljoprivrednih i rudarskih mašina, hidraulični sistemi brodske opreme, kao i za podmazivanje hidrauličnih pumpi i pokretnih elemenata mehaničkih sistema sl.
TGH Hydrol HV 68	ISO 6743-4L - HV, ISO 11158 HV DIN 51524-3 HVLP Parker Haniffin (Denison) HF-0 /HF-2 Sperry Vickers M-2950-S	205/1 bačva	TGH Hydrol HV 68 je visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti i vrlo dobrih niskotemperaturnih svojstava. Namijenjen za podmazivanje hidrauličnih i cirkulacionih sistema, koji rade u uslovima čestih i velikih promena temperature, kao što su hidraulični sistema transportnih, građevinskih, poljoprivrednih i rudarskih mašina, hidraulični sistemi brodske opreme, kao i za podmazivanje hidrauličnih pumpi i pokretnih elemenata mehaničkih sistema sl.
TECNOSTI ZA AUTOMATSKE MENJACE			
TGH Suffix A	GM DEXRON Type A Suffix A	205/1 bačva	TGH Suffix A je ekonomično mineralno ulje za automatsku transmisiju. Preporučuje se za jedan broj automatskih transmisija u putničkim i lakim dostavnim vozilima kao i za podmazivanje servo upravljačkih mehanizama. Pogodan je za primenu u hidrauličnim sistemima poljoprivredne opreme i sličnim instalacijama koje zahtevaju ulja sa sličnim zahtevima.

Naziv proizvoda	Specifikacije	Pako- vanje	OPIS
REDUKTORSKO ULJE			
TGH Reduktol EP 68	ISO 6743-6L-CKC ISO 12925-1 CKC AISE/US Steel 224 ANSI/AGMA 9005 - E02 DIN 51517/3 CLP David Brown S1.53.101 E	205/1 bačva	TGH Reduktol EP 68 je visokokvalitetno ulje za podmazivanje zatvorenih zupčanika u industriji. Zadovoljava mehaničke i termičke zahteve savremenih industrijskih zupčanika i ležaja, otporno je na mikropiting, u skladu je sa zahtevima specifikacije USS 224, posebno u pogledu deemulzivnosti. Pogodno je za podmazivanje zatvorenih industrijskih zupčanika, ležaja, uređaja za rezanje, rudarskih mašina, kalendera, bagera, dizalica, transportera i dr. Može se koristiti u cirkulacionim sistemima, kao i u sistemima sa uljnom maglom.