

UTOVARIVAČ WOLF WL 600



1. Opremljeni snažnim i izdržljivim motorima visokih performansi i efikasnosti.
2. Hladnjak rashladne tečnosti visokog kapaciteta što omogućuje rad na spoljnim temperaturama većim od 40 stepeni celzijusa.
3. Upravljački sistem je opremljen pumpom visokog kapaciteta i protoka što omogućuje izuzetno lako upravljanje i manevrisanje mašinom.
4. Hidraulične pumpe visokog kapaciteta omogućuju pouzdan rad i visoku podiznu moć hidraulike
5. Korišćenjem napredne ISR tehnologije u izradi hidrauličnih creva obezbeđen je produžen vek trajanja.
6. Robustna i pouzdana power shift transmisija.
7. Velika podizna moć, veliki kontra teg, brzina, laka manipulacija i jednostavno održavanje čine ovaj model idealnim za najteže poslove.
8. Velike staklene površine obezbeđuju maksimalnu preglednost u svim pravcima. Klima uređaj omogućuje rukovaocu rad i pri najlošijim vremenskim uslovima.



Rumenački put br. 39, 21201 Rumenka,
Tel/fax: + 381(021)540-426,540-438,
www.vgp.rs e-mail: office@vgp.rs





Performanse	Snaga podizanja	6000 kg
	Ukupna težina	18200 kg
	Kapacitet kašike	3,5 m³
	Maksimalna vučna sila	158 KN
	Maksimalna sila guranja	≥170 KN
	Maksimalan nagib	30°
	Maksimalna visina istovara	3448 mm
	Daljina kašike od točkova	1249 mm
	Ukupne dimenzije (D x Š x V)	7965 x 3050 x 3470 mm
	Minimalni radijus okreta	7020 mm
Motor	Model	Shangchai CAT3306B
	Tip	Vodeno hlađenje motora
	Broj cilindra prečnik i hod klipa	6 - 121 x 152 mm
	Nominalna snaga	162kw--2200r/min

	Maksimalni obrtni moment	895 N.m
	Minimalna potrošnja goriva	≤ 206 g/kw.h
Transmisija	Multiplikator	Yj375
	Menjač (WG 180)	Power shift
	Brzine	4 napred - 4 nazad (8/15/23/38)
	Maksimalna brzina	38 km/h
Pogonska osovina	Rastojanje između točkova	3200 mm
	Širina točkova	2250 mm
	Klirens	520 mm
Hidraulični sistem	Radni pritisak hidraulike	17 MPa
	Vreme podizanja kašike	6.05±0.25 s
	Ukupno vreme	10.08±0.5 s
	Kapacitet rezervoara za gorivo	300 l
Kočioni sistem	Radna kočnica	Disk kočnica sa vazdušnom podrškom na sva 4 točka
	Ručna kočnica	Ručna disk kočnica
Gume	Dimenzije	26,5-25
	Pritisak u prednjim gumama	0.4Mpa
	Pritisak u zadnjim gumama	0.35Mpa