

UTOVARIVAČ WOLF WL 825



1. Opremljeni snažnim i izdržljivim motorima visokih performansi i efikasnosti.
2. Hladnjak rashladne tečnosti visokog kapaciteta što omogućuje rad na spoljnim temperaturama većim od 40 stepeni celzijusa.
3. Upravljački sistem je opremljen pumpom visokog kapaciteta i protoka što omogućuje izuzetno lako upravljanje i manevrisanje mašinom.
4. Hidraulične pumpe visokog kapaciteta omogućuju pouzdan rad i visoku podiznu moć hidraulike
5. Korišćenjem napredne ISR tehnologije u izradi hidrauličnih creva obezbeđen je produžen vek trajanja.
6. Robustna i pouzdana power shift transmisija.
7. Velika podizna moć, veliki kontra teg, brzina, laka manipulacija i jednostavno održavanje čine ovaj model idealnim za najteže poslove.
8. Velike staklene površine obezbeđuju maksimalnu preglednost u svim pravcima. Klima uređaj omogućuje rukovaocu rad i pri najlošijim vremenskim uslovima.



Rumenački put br. 39, 21201 Rumenka,
Tel/fax: + 381(021)540-426,540-438,
www.vgp.rs e-mail: office@vgp.rs



Performanse	Snaga podizanja	2500 kg
	Ukupna težina	5500 kg
	Kapacitet kašike	1,2 - 1,5 m³
	Širina kašike (mm)	2100
	Ukupne dimenzije (D x Š x V)	6000 x 2100 x 2580 mm
	Visina dizanja (mm)	2850
	Osovinski razmak	1550
Motor	Model	Changchai 4G33
	Tip	Vodeno hlađenje motora, direktno ubrizgavanje
	Nominalna snaga	70 KW-2400r/min
Upravljački sistem	Tip	Zglobno hidraulično upravljanje
	Maks. ugao okretanja	45⁰
	Minimalni radijus okretanja	4300 mm
Transmisija	Tip menjača	ZL-15
	Pogonska pumpa	ZK-18
	Radna pumpa (dvostruke pumpa)	CBQL-F2063
Hidraulični sistem	Kapacitet	70 litara
	Radni pritisak	160 bara
	Vreme dizanja ruke	4,8 S
Kočioni sistem	Tip kočnice	Disk kočnica sa vazdušnom podrškom na sva 4 točka
	Ručna kočnica	Ručna disk kočnica
Gume	Standardne	16/70-20

